

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026/EMDUR – PRIMEIRA RETIFICAÇÃO

A Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a presente primeira retificação da Ata de Registro de Preços nº 015/2026/EMDUR, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 29/07/2026, edição 4286, para correção da unidade de medida dos itens 3 e 4 expostos no extrato da referida Ata.

A Ata de Registro de preços é oriunda do processo administrativo nº 015.000904/2026-13, cujo objeto é aquisição de cabos elétricos flexíveis de cobre, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR, abrangendo intervenções em redes aéreas e subterrâneas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

Assim, onde se lê:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Cabo PP 3#6,0mm²: Seção nominal 3x6,0mm²; dimensões aproximadas: diâmetro nominal do condutor 2,8mm; espessura nominal de isolamento 0,8mm; espessura nominal da capa 1,2mm; diâmetro nominal externo 12,1mm; para tensões nominais até 450V/750V; fios de cobre eletrolítico; seção circular; tempera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); 3 condutores; isolamento de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D; cobertura de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5; temperatura máxima do condutor 70°C; com características de não propagação e autoextinção do fogo com baixa emissão de fumaça; em bobina de 500m; em conformidade com a ABNT NBR NM 280 e NBR NM 247-2; certificado pelo INMETRO; apresentar certificado de conformidade do produto; garantia mínima de 01 ano.	ENERGY	PEÇA	5.000	R\$ 21,98	R\$ 109.900,00
04	Cabo PP 3#10,0mm²: Seção nominal 3x10,0mm²; dimensões aproximadas: diâmetro nominal do condutor 4mm; espessura nominal de isolamento 1mm; espessura nominal da capa 1,5mm; diâmetro nominal externo no máximo 18mm; para tensões nominais até 450V/750V; fios de cobre eletrolítico; seção circular; tempera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); 3 condutores; isolamento de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D; cobertura de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5; temperatura máxima do condutor 70°C; com características de não propagação e autoextinção do fogo com baixa emissão de fumaça; em conformidade com a ABNT NBR NM 280 e NBR NM 247-2; certificado pelo INMETRO; apresentar certificado de conformidade do produto; garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega e aceite do material. Fornecimento em bobinas de 500m	ENERGY	PEÇA	3000	R\$ 36,79	R\$ 110.370,00

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Cabo PP 3#6,0mm²: Seção nominal 3x6,0mm²; dimensões aproximadas: diâmetro nominal do condutor 2,8mm; espessura nominal de isolamento 0,8mm; espessura nominal da capa 1,2mm; diâmetro nominal externo 12,1mm; para tensões nominais até 450V/750V; fios de cobre eletrolítico; seção circular; tempera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); 3 condutores; isolamento de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/D; cobertura de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5; temperatura máxima do condutor 70°C; com características de não propagação e autoextinção do fogo com baixa emissão de fumaça; em bobina de 500m; em conformidade com a ABNT NBR NM 280 e NBR NM 247-2; certificado pelo INMETRO; apresentar certificado de conformidade do produto; garantia mínima de 01 ano.	ENERGY	METROS	5.000	R\$ 21,98	R\$ 109.900,00
04	Cabo PP 3#10,0mm²: Seção nominal 3x10,0mm²; dimensões aproximadas: diâmetro nominal do condutor 4mm; espessura nominal de isolamento 1mm; espessura nominal da capa 1,5mm; diâmetro nominal externo no máximo 18mm; para tensões nominais até 450V/750V; fios de cobre eletrolítico; seção circular; tempera mole; classe 5 de encordoamento (NBR NM 280); 3 condutores; isolamento de composto termoplástico	ENERGY	METROS	3000	R\$ 36,79	R\$ 110.370,00

polivinílico tipo PVC/D; cobertura de composto termoplástico polivinílico tipo PVC/ST5; temperatura máxima do condutor 70°C; com características de não propagação e autoextinção do fogo com baixa emissão de fumaça; em conformidade com a ABNT NBR NM 280 e NBR NM 247-2; certificado pelo INMETRO; apresentar certificado de conformidade do produto; garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega e aceite do material. Fornecimento em bobinas de 500m					
--	--	--	--	--	--

Permanecem inalteradas todas as demais disposições da Ata de Registro de Preços nº 015/2026/EMDUR.

Porto Velho, 31 de julho de 2026.

BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
Diretor Presidente - EMDUR

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:F8679E1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 03/08/2026. Edição 4289
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>